

ЛАДОГА ДИЗЕЛЬ PREMIUM 15W-40

Масло моторное для дизельных двигателей



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДООТДЕЛЕНИЕМ,
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРЕВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ПОВЫШЕННЫЕ МОЩНОСТИ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Относится к категории масел SHPD (Super High Performance Diesel), предназначенных для современных мощных и скоростных дизелей, со значительно продленным интервалом замены.

Высококачественное минеральное моторное масло, предназначенное для применения в высокооборотных четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом последних поколений тяжелых грузовиков, шоссейной и внедорожной техники европейских и американских производителей, в том числе с системой рециркуляции выхлопных газов, а также перспективных моделей грузовых автомобилей отечественных производителей. Содержание серы в топливе может варьироваться от 0,05 до 0,5% (масс. доля).

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	14,0-16,0
Индекс вязкости, не менее	120
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	200
Температура застывания, °С, не выше	-30
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	9
Зольность сульфатная, %, не более	1,8
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40
API CH-4, CG-4, CF-4, SG, CI-4

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

