

ЛАДОГА PREMIUM 5W-40

Масло моторное для легковых автомобилей



ПОДХОДИТ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
И ИМПОРТНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ



УЛУЧШЕННЫЕ
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ПОВЫШЕННАЯ ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ
И СТОЙКОСТЬ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Обеспечивает превосходную защиту двигателей в технике, где используются максимальные интервалы замены масла, даже в условиях тяжелой эксплуатации.

Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	14,6
Индекс вязкости, не менее	170
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	230
Температура застывания, °С, не выше	-37
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,850
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-40
API SL/CF

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л 4 л 5 л 10 л

20 л
18 кг 216,5 л
175 кг 216,5 л
180 кг 216,5 л
190 кг

МАСЛА
МОТОРНЫЕ