ЛАДОГА
УГОЛЬНЫЙ ОНИКС НТ-2

Смазка термостойкая

ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ

УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОПИСАНИЕ:

Термостойкая промышленная смазка применяется в тяжелонагруженных и подшипниковых узлах, работающих при высоких температурах и высоких удельных давлениях. Используется в централизованных система смазки промышленного оборудования. Благодаря сульфонат-кальциевому загустителю смазка хорошо работает в узлах, где возможно вымывание водой.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Colloidal Graphite, Bentonite
Диапазон рабочих температур, ºC	0....+700
Классификация смазок	KPF2S-30
Пенетрация 0,1 мм	310-340
Температура каплепадения, °C	отс.
Вязкость базового масла при 40ºC, мм2/с	1200

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KP2S-20
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

400 гр 800 гр 4,5 кг 9 кг 18 кг 180 кг

СМАЗКИ