

# ЛАДОГА PREMIUM 10W-40

Масло моторное для легковых автомобилей



ПОДХОДИТ  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ  
И ИМПОРТНЫХ  
АВТОМОБИЛЕЙ



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК  
ДВИГАТЕЛЯ



УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ПОВЫШЕННАЯ ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ  
И СТОЙКОСТЬ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ

## ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Обеспечивает превосходную защиту двигателей в технике, где используются максимальные интервалы замены масла, даже в условиях тяжелой эксплуатации.

Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.


## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С	12,5-15,5
Индекс вязкости, не менее	120
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	200
Температура застывания, °С, не выше	-30
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,862
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 10W-40  
API SL/CF

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л 216,5 л  
4,5 кг 175 кг