ЛАДОГА PREMIUM 5W-30

Масло моторное для легковых автомобилей

ПОДХОДИТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

ЛЕГКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ПОВЫШЕННАЯ ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ И СТОЙКОСТЬ СМАЗОЧНОЙ ПЛЕНКИ

ОПИСАНИЕ:

Полусинтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SL/CF. Обеспечивает превосходную защиту двигателей в технике, где используются максимальные интервалы замены масла, даже в условиях тяжелой эксплуатации.

Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SL/CF, ACEA A3/B4, A3/B3 или одной из указанных ниже OEM-спецификаций.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 ^{0}C	11,7
Индекс вязкости, не менее	170
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, ^{0}C, не ниже	230
Температура застывания, ^{0}C, не выше	-40
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20^{0}C, г/см3, не более	0,852
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-30
API SL/CF

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

5 л
4,5 кг

216,5 л
175 кг

МАСЛА МОТОРНЫЕ