ЛАДОГА
Компрессор VDL 46

Компрессорное масло

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК С УСИЛЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И ПРОТИВОАДИРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Масло Компрессор VDL 46 предназначено для смазывания маслонаполненных винтовых и роторных компрессоров отечественного и иностранного производства всех годов выпуска и эксплуатируемых в различных отраслях промышленности. Может применяться в циркуляционных системах подшипников скольжения и качения различного промышленного оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, в тех случаях, когда применения масла данного уровня вязкости и функциональных свойств разрешено производителем.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 100 ^{0}C	46,1
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в закр. тигле, ^{0}C, не ниже	212
Температура застывания, ^{0}C, не выше	-27
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,18
Зольность сульфатная, %, не более	0,01
Плотность при 20^{0}C, г/см3, не более	0,8846
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	2

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51506, категория VDL

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

20 л
18 кг

216.5 л
175 кг

216.5 л
180 кг

216.5 л
190 кг

МАСЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ