ЛАДОГА UTTO 10W

Масло трансмиссионно-гидравлическое

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

ЗИМНЕЕ МАСЛО

ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

ЛАДОГА UTTO 10W - зимнее трансмиссионно-гидравлическое масло, специально разработанное для обеспечения надежной и длительной работы приводов дорожно-строительной и карьерной техники. Производится на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел и современного пакета присадок. Отличные вязкостно-температурные свойства масла обеспечивают надежную смазку деталей в момент пуска при температурах окружающего воздуха до -25 °С.

ЛАДОГА UTTO 10W предназначено для применения в трансмиссиях с силовым переключением, бортовых и главных передачах, гидравлических системах и маслопогруженных тормозах дорожно-строительной и карьерной техники Caterpillar, Komatsu, Hitachi и других производителей. Масло также рекомендуется для применения в трансмиссиях производства Eaton, Fuller, ZF, Dana, Rockwell, в которых, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, требуются масла такого типа. Не рекомендуются для применения в трансмиссиях сельскохозяйственной и другой техники, где требуются масла типа UTTO.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с, не более	6,5
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	110
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	205
Температура застывания,°С, не выше	-35
Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	9,2
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°С, г/см3, не более	0,891
Коррозия медной пластинки при температуре 120°С, в течение 3 час., балл	1в

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:


216,5 л
180 кг

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ