ЛАДОГА ЭКО МГ-15-В

Масло гидравлическое

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

ЛАДОГА ЭКО МГ-15В – гидравлическое масло, изготовленное из высококачественной низкозастывающей минеральной основы и композиции присадок, обеспечивающих необходимые низкотемпературные, антиокислительные, противоизносные свойства.

Масло ЛАДОГА ЭКО МГ-15В предназначено для всесезонной эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от минус 40 до плюс 50ºС в зависимости от рекомендаций завода-изготовителя техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая при 40 ºС, мм2/с, в пределах	13,5-16,5
Класс вязкости	15
Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,4-0,7
Температура застывания, °С, не выше	-70
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	96
Плотность при 20°С, г/см³	0,86

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

1 л 0,9 кг | 5 л 4,5 кг | 10 л 9 кг | 20 л 18 кг

216,5 л 167 кг | 216,5 л 175 кг | 216,5 л 180 кг | 216,5 л 190 кг | 1000 л 900 кг

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ