ЛАДОГА ЭКО МГЕ-10А

Масло для гидрообъемных передач

УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕКУЧЕСТЬЮ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОПИСАНИЕ:

Производится для использования в гидравлических системах авиационной и наземной техники а также в системах специальной техники с длительным периодом хранения. Масло работает в большом диапазоне температур окружающей среды от — 65°С до +75 °С. МГЕ-10А – фракция, созданная из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с, при 50 °С	10
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	96
Температура застывания, °С, не выше	-70
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,4-0,7
Зольность сульфатная, %, не более	-
Плотность при 20°С, г/см3, не более	0,860
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 6743/4 (класс HM)
DIN 51524 часть 2 HLP

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ