ЛАДОГА HVLP-46 синтетическое

Масло гидравлическое синтетическое

ВСЕСЕЗОННОЕ МАСЛО

ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ СВОЙСТВА

УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Масло ЛАДОГА гидравлическое HVLP синтетическое - серия синтетических гидравлических масел с отличными вязкостно-температурными характеристиками для всесезонного применения в гидросистемах мобильной и стационарной техники. Благодаря синтетической базовой основе масла обладают отличной стабильностью к окислению и стойкостью против образования отложений, а также эффективно защищают детали гидросистемы от коррозии и кавитации при высоких нагрузках в различных климатических условиях. Загуститель последнего поколения обеспечивает максимальную стабильность вязкости масла в условиях высоких механических нагрузок на гидросистему и различных рабочих температур в течение всего интервала замены. Высокий индекс вязкости масел обеспечивает высокую производительность оборудования.
Применение: гидравлические системы мобильной техники (горнодобывающая, лесозаготовительная, строительная, сельскохозяйственная, коммунальная), работающей в широком интервале температур окружающего воздуха; гидроприводы стационарного оборудования, работающего на открытом воздухе; для применения в различных гидравлических насосах.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм2/с	
при 40 °С	46,1
при 100 °С	8,9
при -10 °С	789
Индекс вязкости, не менее	178
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	246
Температура застывания, °С, не выше	-46
Класс чистоты	12
Плотность при 20°С, г/см3, не более	852

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51524 Part 3, ISO 11158 HV
Bosch Rexroth RDE 90235
MAG P-68, 70

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг

216,5 л
175 кг