

# ЛАДОГА ЭКО МТ-16П

Масло моторное для транспортных дизелей



УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА



ВЫСOKIE  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



CB

## ОПИСАНИЕ:

Используется в качестве основной смазки для дизелей класса B2, использующихся на транспортных средствах, и подобных безнаддувных двигателях, имеющих аналогичный уровень форсирования. Это говорит о том, что область применения этого масла достаточно широка, ведь подобные агрегаты используются в строительной, дорожной и другой технике, использующей в качестве топлива дизельное. Именно благодаря универсальности масла, широта его применения столь высока. Унифицированный состав позволяет добиваться максимальных показателей работы вашей техники и продлевает срок её службы.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °C	15,5-16,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	225
Температура застывания, °C, не выше	-18
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	0,05
Зольность сульфатная, %, не более	0,6
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	7,0

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API CB

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л		200 л
	18 кг		167 кг

МАСЛА  
МОТОРНЫЕ