

ЛАДОГА И-30А

Масло общего назначения, дистиллятное



ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Масло И-30А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Масло И-30А используют также в мало- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются синтетические масла с повышенными функциональными свойствами.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	41-51
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,05
Зольность сульфатная, %, не менее	0,005
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,890
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	2,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Может быть заменено маслом ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38 и ИГП-49.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг

**МАСЛА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ**