

# ЛАДОГА И-50А

## Масло промышленное бесприсадочное



Высокие противоизносные и противозадирные свойства



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА



Для гидросистем промышленного оборудования, дорожно-строительной и иной техники



Предназначено для смазывания шпиндельных узлов станочного оборудования

### ОПИСАНИЕ:

Масло И-50А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Масло И-50А используют также в мало- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются смазочные масла с повышенными функциональными свойствами.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40°С	90-110
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	225
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,05
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,910
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	4,5

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Может быть заменено маслом:  
ИГП - 38 ИГП-49 ИГП-72

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л  
175 кг