

# ЛАДОГА М-10ДМ

Масло моторное для автотракторных дизелей



УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ  
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ  
СВОЙСТВА



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ



CD

## ОПИСАНИЕ:

Предназначено для летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|   |       |
|---|-------|
| Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С | 11,4  |
| Индекс вязкости, не менее                               | 90    |
| Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже   | 220   |
| Температура застывания, °С, не выше                     | -18   |
| Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее            | 8,2   |
| Зольность сульфатная, %, не более                       | 1,5   |
| Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более        | 0,905 |
| Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более     | 3,5   |

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 30  
API CD

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л  
175 кг