

ЛАДОГА М-10Г2к

Масло моторное для автотракторных дизелей



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРЕВА

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло, предназначенное для летнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель - генераторов. Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержат сбалансированные композиции присадок, которые придают маслам более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы В2.


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|--|----------|
| Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C | 11,0±0,5 |
| Индекс вязкости, не менее | 85 |
| Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже | 210 |
| Температура застывания, °C, не выше | -15 |
| Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее | 6 |
| Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 |
| Плотность при 20°C, г/см ³ , не более | 0,905 |
| Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более | 4 |

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 30W
API CC

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг

МАСЛА
МОТОРНЫЕ