

ЛАДОГА М-10В2

Масло моторное для автотракторных дизелей



УЛУЧШЕННЫЕ
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



CB

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для смазывания безнаддувных и среднефорсированных автотракторных дизелей в период летней эксплуатации. Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированную композицию присадок, обеспечивающую необходимый уровень эксплуатационных характеристик.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	11,0±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	210
Температура застывания, °С, не выше	-15
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	3,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,910
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 30
API CB

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг