

ЛАДОГА МАРКА А

Масло всесезонное минеральное



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО



ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕКУЧЕСТЬЮ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для всесезонной эксплуатации в гиротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до $-30...-35^{\circ}\text{C}$. Масло марки «А» используют также и в качестве зимнего в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной и другой техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	6,9
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	183
Температура застывания, °С, не выше	-35
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	-
Зольность сульфатная, %, не более	0,6
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг