

# ЛАДОГА ТП-46

## Масло турбинное минеральное



для СУДОВЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ  
ВОДОТДЕЛЕНИЕМ,  
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ  
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ

### ОПИСАНИЕ:

Применяется для судовых паросиловых установок с тяжело нагруженными редукторами и вспомогательных механизмов.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40°C	61,2-74,8
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки откр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	220
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,985
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	5,5

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

#### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л  
175 кг