

ЛАДОГА ВМГЗ

Масло гидравлическое всесезонное



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ОБЛАДАЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕКУЧЕСТЬЮ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДООТДЕЛЕНИЕМ,
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ

ОПИСАНИЕ:


Приминяют в автомобильной, буровой и строительно-дорожной технике, а также специальной. По своим характеристикам соответствует ГОСТ 17479.3-85 (МГ-15-В). Масло ВМГЗ рекомендуется для эксплуатации систем гидропривода без подогрева работающих при температурах от - 40 °C до + 50 °C, и систем гидропривода с подогревом при рабочих температурах от - 30 °C до + 50 °C.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 50°C	10
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	135
Температура застывания, °C, не выше	-40
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	0,4-0,1
Зольность сульфатная, %, не более	0,2
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	2,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг

МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ