

ЛАДОГА М-8Г2

Масло моторное универсальное



KAMAZ
ОДОБРЕНО КАМАЗ

ОПИСАНИЕ:

Универсальное всесезонное моторное масло изготавливается в строгом соответствии с ГОСТ. Моторные масла получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефteй, с композицией присадок.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	8,0±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	200
Температура застывания, °C, не выше	-25
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,65
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 20
API CC

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л 18 кг		216,5 л 175 кг		216,5 л 180 кг		216,5 л 190 кг
--	---------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

МАСЛА
МОТОРНЫЕ