

ЛАДОГА АУП

Масло веретенное



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ОБЛАДАЕТ ВЫСOKИМ
ВОДООТДЕЛЕНИЕМ,
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОИКИХ
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ



35°C
-25°C
ШИРОКИЙ
ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР



ДЛЯ СУДОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для гидрообъемных передач наземной и морской специальной техники. Благодаря наличию антикоррозийной присадки масло АУП надежно предохраняет от коррозии (в том числе во влажной среде) черные и цветные металлы.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 50°C	16-22
---	-------

Индекс вязкости, не менее	-
---------------------------	---

Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	145
--	-----

Температура застывания, °C, не выше	- 45
-------------------------------------	------

Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,45-1,0
---	----------


Зольность сульфатная, %, не более	-
-----------------------------------	---

Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	-
--	---

Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-
---	---

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг

МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ