

ЭМУЛЬСОЛ ЛАДОГА БАЗОВЫЙ М-01

Концентрированный раствор



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ОПИСАНИЕ:

Предназначен для смазывания форм при производстве железобетонных изделий. Применяют в чистом виде или в виде водной эмульсии, защелоченной кальцинированной содой. Представляет собой композицию нефтяного масла и ненасыщенной жирной кислоты, которая выполняет функцию эмульгатора в процессе приготовления эмульсии. Концентрат имеет вид однородной маслянистой жидкости цвета от светло-коричневого до темно-желтого.

Концентрация раствора Эмульсола зависит от типа внутреннего покрытия материала рабочих форм, состава бетонов, применяемой технологии и условий окружающей среды. Подбор концентрации производится технологами предприятия-потребителя в каждом отдельном случае опытным путем. Для приготовления 100 кг 10%-ной эмульсии берется 10 кг эмульсола и 90 кг 0,4%-го раствора кальцинированной соды по ГОСТ.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Стабильность 10% эмульсии в течение 3ч, выделяется масла, %, не более	0,5
Массовая доля воды	следы
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	4-10

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ