

ЛАДОГА HLP-68

Высокоэффективное гидравлическое масло



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ



35°C
-25°C
ШИРОКИЙ
ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ПОВЫШЕННЫЕ МОЩНОСТИ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Предназначено для применения в гидросистемах промышленного оборудования отечественного и иностранного производства различных видов и всех годов выпуска, работающих при высоких механических и тепловых нагрузках, оснащенных сервогидравлическими устройствами, системами пропорционального регулирования и фильтрующими элементами с тонкостью фильтрации 3-5 мкм. При поставке в заводской упаковке класс чистоты масла не более 10 класса по ГОСТ 17216.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	68
Индекс вязкости, не менее	98
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °C, не ниже	228
Температура застывания, °C, не выше	-20
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,62
Зольность сульфатная, %, не более	0,14
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,882
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	1,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO 11158 категория HM
DIN 51524, часть 2 HLP
ASTM D6158-99 HM

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг