

ЛАДОГА М-10Г2

Масло моторное для дизелей



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Применяется в автотракторных дизелях сельскохозяйственной и строительной техники. Всесезонное масло, разработано специально для применения в дизельных двигателях отечественного и импортного производства без наддува или умеренно нагруженных с наддувом. Также масло широко применяется для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизельных генераторов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	11,0±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	205
Температура застывания, °С, не выше	-15
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,65
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	5,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 30
API CC

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л
175 кг

МАСЛА
МОТОРНЫЕ