

# ЛАДОГА М-14ДМ

Масло моторное для дизельных двигателей



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ  
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ  
ПОВЕРХНОСТИЯМ



CD



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ



ВЫСОКИЕ  
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ  
И ПРОТИВОЗАДИРНЫЕ  
СВОЙСТВА

## ОПИСАНИЕ:

Применяется для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях грузовых автомобилей, промышленных и сельскохозяйственных тракторов, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, трелевочной горной, строительной и дорожной техники.

Масло предпочтительно применяется в местностях с продолжительным жарким летом.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|  |       |
|--|-------|
| Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °C  | 14-15 |
| Индекс вязкости, не менее                                | 90    |
| Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже | 230   |
| Температура застывания, °C, не выше                      | -15   |
| Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее             | 8,0   |
| Зольность сульфатная, %, не более                        | 1,5   |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более         | 0,91  |
| Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более      | 5     |

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40  
API CD

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л  
175 кг

МАСЛА  
МОТОРНЫЕ