

# ЛАДОГА М-14Г2

Масло моторное для дизельных двигателей



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



ДЛЯ СУДОВЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ



CB

## ОПИСАНИЕ:

Предназначено для смазывания тепловозных дизелей типа ЧН 26/26 при работе на топливе с массовой долей серы до 0,5 %. Высокая степень лигирования масел группы Г2 позволяет применять их в более жестких условиях, где необходима высокая термическая стабильность, лучшие окислительные, моющее-диспергирующие, нейтрализующие и противоизносные свойства. Высокооборотные дизели, смазываемые маслами группы Г2, эксплуатируют на дистиллятных топливах с содержанием серы до 0,5 % (масс. доля), а средне- и малооборотные судовые дизели с большим диаметром цилиндра - до 1,5 % (масс. доля).

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С	13,5 - 14,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	220
Температура застывания, °С, не выше	-12
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	7
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40

API CB

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

20 л 18 кг	216.5 л 175 кг	216.5 л 180 кг	216.5 л 190 кг