

# ЛАДОГА М-20Е70

Масло моторное для дизельных двигателей



для СУДОВЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ  
ВОДООТДЕЛЕНИЕМ,  
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ  
ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕИОННЫЕ  
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ  
ПОВЕРХНОСТЯМ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ  
ОТ ПЕРЕГРЕВА



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ



ПОВЫШЕННЫЕ МОЩНОСТИ  
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ  
СВОЙСТВА



CC

## ОПИСАНИЕ:

Высококачественное минеральное масло, предназначенное для смазочных систем цилиндров малооборотных крейцкопфных дизелей, при работе на высокосернистом топливе, в том числе для дизелей иностранного производства.

Высокое значение щелочного числа позволяет обеспечить надежную и долговечную работу дизелей при использовании тяжелых сернистых топлив с содержанием серы до 3,5%.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С	20,0-23,0
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	200
Температура застывания, °С, не выше	-12
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	70
Зольность сульфатная, %, не более	10,5
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 50  
API CC

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

20 л 18 кг	216.5 л 175 кг	216.5 л 180 кг	216.5 л 190 кг