

# ЛАДОГА М-20Г2

Масло с многофункциональной присадкой



УЛУЧШЕННЫЕ  
ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ  
СВОЙСТВА



ЗИМНЕЕ МАСЛО



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ  
ПАКЕТ ПРИСАДОК  
С УСИЛЕННЫМИ  
СВОЙСТВАМИ

## ОПИСАНИЕ:

Благодаря своим отличным смазывающим, антипенным, термоокислительным свойствам масло М - 20Г2 используется для обработки различных механизмов. Его применяют в дизелях типа 12ЧН 18/20 для судов, тепловозов, стационарных систем, которые эксплуатируются на топливе с пониженным содержанием серы. Поскольку основу этого продукта составляет масло МС-20, то М-20Г2 является универсальным по своим характеристикам и способно эксплуатироваться в условиях различных температур.


## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °C	20±0,5
Индекс вязкости, не менее	80
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	225
Температура застывания, °C, не выше	-18
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,9
Зольность сульфатная, %, не более	0,24
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,900
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 50  
API CC

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л  
175 кг

МАСЛА  
МОТОРНЫЕ