

# ЛАДОГА ТП-30

## Масло минеральное турбинное



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ ВОДООТДЕЛЕНИЕМ, НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ ВОДОМАСЛЯНИСТЫХ ЭМУЛЬСИЙ



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК С УСИЛЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ



УЛУЧШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ



ВЫСОКИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ И ПРОТИВОАДИРНЫЕ СВОЙСТВА



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

### ОПИСАНИЕ:

Предназначено для смазывания и охлаждения деталей турбокомпрессорных машин, паровых и газовых турбин, гидротурбин, а также в качестве гидравлической жидкости в системах регулирования. Содержит пакет эффективных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатационных характеристик (антикоррозионных, антиокислительных, деэмульгирующих и других).

Согласно требованиям к турбинным маслам, ТП-30 имеет высокую стабильность против окисления; не образует стойкой эмульсии с водой; не выделяет осадков при длительной работе; надежно защищает поверхности стальных деталей от коррозии.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40°С	41,4-50,6
Индекс вязкости, не менее	95
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	190
Температура застывания, °С, не выше	-10
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,5
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,895
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,5

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



216,5 л  
175 кг