

ЛАДОГА ЦЕПНОЕ Л

Масло цепное



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ

ОПИСАНИЕ:

Летнее масло, специально разработанное для смазывания пильных цепей, направляющих шин и звездочек, применяющихся на всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники.

Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Благодаря пакету специальных высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей поверхности пильной шины, цепи и звездочек, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	8-12
Индекс вязкости, не менее	94
Температура вспышки опр-ая в закр. тигле, °С, не ниже	219
Температура застывания, °С, не выше	-27
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	
Зольность сульфатная, %, не более	
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,891
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

20 л 18 кг	216.5 л 175 кг	216.5 л 180 кг	216.5 л 190 кг