

ЛАДОГА ТУРБО ДИЗЕЛЬ 15W-40 CF-4/SG

Масло моторное для дизельных двигателей



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПАКЕТ ПРИСАДОК
С УСИЛЕННЫМИ
СВОЙСТВАМИ



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРЕВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Всесезонное универсальное минеральное моторное масло, производится с использованием высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок.

Благодаря использованию улучшенных базовых масел моторные масла обладают: увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на угар и увеличенной стойкостью к химической коррозии.

Разработано в соответствии с экологическими нормами Евро -2. Обеспечивает высокую нейтрализующую способность при повышенном содержании серы в дизельном топливе. Рекомендуется для применения в дизельных двигателях с большим пробегом/наработкой моточасов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	14,0-15,5
Индекс вязкости, не менее	115
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	200
Температура застывания, °C, не выше	-30
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	8
Зольность сульфатная, %, не более	1,8
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	-
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	-

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 15W-40
API CF-4, SG

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л 18 кг		216,5 л 175 кг		216,5 л 180 кг		216,5 л 190 кг
--	---------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

МАСЛА
МОТОРНЫЕ