

ЛАДОГА РМ-150

Масло беззольное



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТИЯМ



ОБЛАДАЕТ ВЫСOKИМ
ВОДООДЕЛЕНИЕМ
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ
ВОДОМАСЛЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ



ХОРОШАЯ
ФИЛЬТРУЕМОСТЬ

ОПИСАНИЕ:

Продукт推薦овано к применению в условиях воздействия пара под давлением, повышенных температур и высоких скоростей, характерных для высокопроизводительных бумагоделательных машин. Деэмульгирующие свойства и прекрасная фильтруемость обеспечивают превосходные эксплуатационные характеристики даже в присутствии воды и сохраняют эффективную фильтрацию даже при применении прецизионных фильтров. ЛАДОГА РМ 150 легко отделяет воду и сохраняет цвет даже при удлиненных эксплуатационных интервалах. Обеспечивает максимальную защиту зубчатых передач и подшипников, работающих в жестких условиях.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|--|-------|
| Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C | 150 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже | 255 |
| Температура застывания, °C, не выше | - 17 |
| Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 0,2 |
| Зольность сульфатная, %, не более | |
| Плотность при 20°C, г/см ³ , не более | 0,888 |
| Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более | |

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | 20 л 18 кг | | 216.5 л 175 кг | | 216.5 л 180 кг | | 216.5 л 190 кг |
|--|---------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|

МАСЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ