

ЛАДОГА РМ-220

Масло беззольное



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ



ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ
ВОДОУДЕЛЕНИЕМ
НЕ ОБРАЗУЕТ СТОЙКИХ
ВОДОМАСЛЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ



ХОРОШАЯ
ФИЛЬТРУЕМОСТЬ

ОПИСАНИЕ:

Продукт рекомендован к применению в условиях воздействия пара под давлением, повышенных температур и высоких скоростей, характерных для высокопроизводительных бумагоделательных машин. Деэмульгирующие свойства и прекрасная фильтруемость обеспечивают превосходные эксплуатационные характеристики даже в присутствии воды и сохраняют эффективную фильтрацию даже при применении прецизионных фильтров. ЛАДОГА РМ 220 легко отделяет воду и сохраняет цвет даже при удлинённых эксплуатационных интервалах. Обеспечивает максимальную защиту зубчатых передач и подшипников, работающих в жестких условиях.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40 °С	220
Индекс вязкости, не менее	91
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	260
Температура застывания, °С, не выше	- 18
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,2
Зольность сульфатная, %, не более	
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,893
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

20 л 18 кг	216.5 л 175 кг	216.5 л 180 кг	216.5 л 190 кг