

# ЛАДОГА ЭКО И-20А

## Всесезонное гидравлическое масло



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ  
ОТ ПЕРЕГРЕВА



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ОЧИЩАЕТ  
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ  
ПРОМЫШЛЕННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ,  
ДОРОЖНО-СТОИТЕЛЬНОЙ  
И ИНОЙ ТЕХНИКИ

### ОПИСАНИЕ:

Масло И-20А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40°C	25-35
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	180
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,03
Зольность сульфатная, %, не менее	0,005
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,890
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	3,0

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Может быть заменено маслом ИГП-18 и ИГП-30

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л 10 л 20 л 216,5 л  
4,5 кг 9 кг 18 кг 175 кг