

ЛАДОГА ЭКО И-30А

Масло общего назначения, дистиллятное



ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:

Масло И-30А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Масло И-30А используют также в мало- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются синтетические масла с повышенными функциональными свойствами.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|--|-------|
| Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C | 41-51 |
| Индекс вязкости, не менее | - |
| Температура вспышки опр-ая в откры- тии, °C, не ниже | 210 |
| Температура застывания, °C, не выше | -15 |
| Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более | 0,05 |
| Зольность сульфатная, %, не менее | 0,005 |
| Плотность при 20°C, г/см ³ , не более | 0,890 |
| Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более | 2,5 |

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Может быть заменено маслом ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38 и ИГП-49.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-------------------|
| | 5 л 4,5 кг | | 10 л 9 кг | | 20 л 18 кг | | 216,5 л 175 кг |
|--|---------------|--|--------------|--|---------------|--|-------------------|

**МАСЛА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ**