

ЛАДОГА ЭКО И-40А

Масло общего назначения, дистиллятное



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ,
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
И ИНОЙ ТЕХНИКИ



ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ
ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
И ПРОТИВОАДИРНЫЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Масло И-40А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Масло И-40А используют также в мало- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются смазочные масла с повышенными функциональными свойствами.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	51-75
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	220
Температура застывания, °C, не выше	-15
Кислотное число, мг KOH на 1г масла, не более	0,05
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,900
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	3,0

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Может быть заменено маслом:
ИГП-30 ИГП-38 ИГП-49

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	5 л 4,5 кг		10 л 9 кг		20 л 18 кг		216,5 л 175 кг
--	---------------	--	--------------	--	---------------	--	-------------------

МАСЛА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ