

ЛАДОГА ЭКО И-50А

Масло индустриальное бесприсадочное



Высокие противоизносные
и противозадирные
свойства



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



Для гидросистем промышленного
оборудования, дорожно-строительной
и иной техники



Предназначено для смазывания
шпиндельных узлов станочного
оборудования

ОПИСАНИЕ:

Масло И-50А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости. Масло И-50А используют также в мало- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются синтетические масла с повышенными функциональными свойствами.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	90-110
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в откры- тии, °C, не ниже	225
Температура застывания, °C, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,05
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,910
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	4,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Может быть заменено маслом:
ИГП - 38 ИГП-49 ИГП-72

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	5 л 4,5 кг		10 л 9 кг		20 л 18 кг		216,5 л 175 кг
--	---------------	--	--------------	--	---------------	--	-------------------

**МАСЛА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ**