

# ЛАДОГА ЭКО И-5А

Масло индустриальное дистиллятное



ДЛЯ ГИДРОСИСТЕМ  
ПРОМЫШЛЕННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ,  
ДОРОЖНО-СТОИТЕЛЬНОЙ  
И ИНОЙ ТЕХНИКИ



УВЕЛИЧИВАЕТ  
МЕЖРЕМОНТНЫЙ  
ПРОБЕГ

## ОПИСАНИЕ:

Используется в различных отраслях промышленности — это подшипники и втулки веретен прядильных и крутильных машин, подшипники шпинделей шлифовальных кругов металлорежущих и других станков, работающих при частоте вращения 15-35 тыс.об/мин. Масло используют также для смазывания контрольно-измерительных приборов.

В ряде отраслей промышленности Масло И-5А используется для гидравлических систем различных строительных машин в качестве рабочей жидкости . Его используют также для замасливания волокон и жирования кожи, в производстве масел, смазок и резин, изготовления паст, мастика, оконной замазки и др.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40°C	6-8
Индекс вязкости, не менее	-
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	140
Температура застывания, °C, не выше	-18
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,02
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,870
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	1,0

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

можно заменить маслами И-Л-С-5 или И-8А.

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	5 л 4,5 кг		10 л 9 кг		20 л 18 кг		200 л 167 кг
--	---------------	--	--------------	--	---------------	--	-----------------

МАСЛА  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ