

ЛАДОГА ЭКО И-8А

Масло промышленное дистиллятное



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

ОПИСАНИЕ:

Применяют в различных отраслях промышленности для смазывания наиболее широко распространенных легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, замазывания волокон и в производстве масел, смазок и резин. Кроме того, И-8А применяют для жирования кож, изготовления паст, мастик, оконной замазки и др. Ряд отраслей народного хозяйства используют это масло в качестве рабочей жидкости для гидравлических систем различных строительных машин. Также масло И-8А применяют для котонных и кеттильных трикотажных машин, малонагруженных узлов трения, работающих с частотой вращения 5-15000 мин-1, швейных и вязальных машин, шпинделей шлифовальных кругов металлорежущих станков, контрольно-измерительных приборов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°С	9-11
Индекс вязкости, не менее	
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	130
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,02
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,880
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	1,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Можно заменить маслами И-Л-С-5, И-Л-С-10 И И-5А

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л 10 л 20 л 200 л
4,5 кг 9 кг 18 кг 167 кг

МАСЛА
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ