

ЛАДОГА ЭКО ИГП-30

Масло промышленное минеральное



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
И ПРОТИВООКИСЛЯЮЩИЕ
СВОЙСТВА



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ:


Масло ИГП-30 предназначено для применения в гидравлических системах металлорежущих станков различных типов, в т.ч. станков-полуавтоматов, обрабатывающих центров с аналоговыми (цикловыми) и цифровыми (ЧПУ) системами управления, автоматических линий и конвейеров – подачи, сборочных, обрабатывающих, кузнечно-прессовых, роторных обрабатывающих линий и систем подачи, вырубных, вытяжных прессов и прессов объемной штамповки различных типов, включая оборудованные полуавтоматическими и автоматическими системами подачи и установки заготовок и деталей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°С	44,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	232
Температура застывания, °С, не выше	-19
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	0,7
Зольность сульфатная, %, не более	0,12
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,884
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	1,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг

200 л
167 кг