

# ЛАДОГА ЭКО М-10Г2

Масло моторное для дизелей



ВСЕСЕЗОННОЕ  
МАСЛО

## ОПИСАНИЕ:

Применяется в автотракторных дизелях сельскохозяйственной и строительной техники. Всесезонное масло, разработано специально для применения в дизельных двигателях отечественного и импортного производства без наддува или умеренно нагруженных с наддувом. Также масло широко применяется для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизельных генераторов.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °C	11,0±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	205
Температура застывания, °C, не выше	-15
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0
Зольность сульфатная, %, не более	1,65
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	5,0

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 30  
API CC

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



МАСЛА  
МОТОРНЫЕ