

ЛАДОГА ЭКО М-10Г2к

Масло моторное для автотракторных дизелей



ЛЕТНЕЕ МАСЛО



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРЕВА

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло, предназначенное для летнего применения в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель - генераторов. Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержат сбалансированные композиции присадок, которые придают маслам более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы В2.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	11,0±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	-15
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	6
Зольность сульфатная, %, не более	1,15
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 30W
API CC

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	5 л 4,5 кг		10 л 9 кг		20 л 18 кг		200 л 167 кг
--	---------------	--	--------------	--	---------------	--	-----------------

МАСЛА
МОТОРНЫЕ