

ЛАДОГА ЭКО М-14В2

Масло моторное для дизельных двигателей



ЛЕТНЕЕ МАСЛО
для судовых
двигателей



CB

ОПИСАНИЕ:

Предназначенное для смазывания двух - и четырехтактных тепловозных, судовых и стационарных дизельных двигателей при их эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5% (масс. доля), а также двигателей карьерных автосамосвалов. Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированную композицию присадок, обеспечивающую необходимый уровень эксплуатационных характеристик.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	13,5-14,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	-12
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	4,8
Зольность сульфатная, %, не более	1,2
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,98
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 40

API CB

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

	20 л 18 кг		200 л 167 кг
--	---------------	--	-----------------

МАСЛА
МОТОРНЫЕ