

ЛАДОГА ЭКО М-8ДМ

Масло моторное для автотракторных дизелей



ЗИМНЕЕ МАСЛО



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРЕВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



CD

ОПИСАНИЕ:

Моторное масло предназначено для зимней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях без наддува увеличенным пробегом между заменами масла.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	8-8,5
Индекс вязкости, не менее	102
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	205
Температура застывания, °С, не выше	-30
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	8,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,897
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 20
API CD

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л 10 л 20 л 200 л
4,5 кг 9 кг 18 кг 167 кг