

ЛАДОГА ЭКО М-8В

Масло моторное универсальное



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ПЕРЕГРЕВА



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Универсальное всесезонное моторное масло предназначено для среднефорсированных двигателей легковых и грузовых автомобилей, работающих на бензине с октановым числом до 80. Применяют с периодичностью замены до 18 тыс. км пробега. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °C	7,5 - 8,5
Индекс вязкости, не менее	93
Температура вспышки опр-ая в открытом тигле, °C, не ниже	207
Температура застывания, °C, не выше	-25
Щелочное число, мг KOH на 1г масла, не менее	4,2
Зольность сульфатная, %, не более	0,95
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	3,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 20W-20
API SD/CB

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

5 л 4,5 кг	10 л 9 кг	20 л 18 кг	200 л 167 кг

МАСЛА
МОТОРНЫЕ