

ЛАДОГА ЭКО М-8В2

Масло моторное



ОТЛИЧНЫЕ АДГЕЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА К ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
ПОВЕРХНОСТЯМ



ПОВЫШЕННЫЕ МОЮЩИЕ
И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



УЛУЧШЕННАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА
И КОРРОЗИИ



ВСЕСЕЗОННОЕ
МАСЛО

ОПИСАНИЕ:

Применяется для безнаддувных автотранспортных дизелей старых моделей, а также для тепловозных, судовых, транспортных и стационарных среднефорсированных дизелей, работающих на дистиллятном дизельном топливе с массовой долей серы до 0,5 % и предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным и противоизносным свойствам масел.

Масло готовят на основе смеси дистиллятного и остаточного компонентов, выработанных из сернистых нефтей с добавлением присадок, обеспечивающих надежное смазывание безнаддувных автотракторных дизелей старых моделей.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100 °С	8±0,5
Индекс вязкости, не менее	85
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °С, не ниже	200
Температура застывания, °С, не выше	-25
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	3,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,3
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	4,5

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 20
API CB

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л 10 л 20 л 200 л
4,5 кг 9 кг 18 кг 167 кг