

ЛАДОГА ЭКО СОЖ М-100

СОЖ минеральная



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ



ВЫСОКИЕ
ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
И ПРОТИВОАДИРНЫЕ
СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Предназначена для универсального применения в виде 2,5-5% водного раствора при механической и абразивной обработке сталей, чугунов, сплавов на основе никеля, титана, алюминия и других цветных металлов и сплавов. Универсальная обработка — 2,5-5% эмульсии.

СОЗДАНА ДЛЯ универсального оборудования; автоматических линий, оснащенных централизованной подачей.

Внимание! Не содержит вредных компонентов (нитрит натрия, хлор и др.)


ПРИМЕНЕНИЕ: операции на металлорежущих станках, операции по обработке стали, операции по обработке никелевых сплавов, операции по обработке цветных металлов, операции по обработке сплавов титана.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная маслянистая жидкость коричневого цвета
Запах	Специфический, не раздражающий
Кинематическая вязкость при 50 С	100 мм/с
Кислотное число	40 мг КОН/г
Стабильность при низких температурах (-15 С)	Выдерживает
Водородный показатель pH раствора, в пределах	8,5 - 10
Вспениваемость	240 см
Устойчивость пены	80 см

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



20 л
18 кг

200 Л
167 КГ

СОЖ