



ЭСМА И-5А — масло промышленное дистиллятное

Используется в различных отраслях промышленности — это подшипники и втулки веретен прядильных и крутильных машин, подшипники шпинделей шлифовальных кругов металлорежущих и других станков, работающих при частоте вращения 15-35 тыс.об/мин. Масло используют также для смазывания контрольно-измерительных приборов.

В ряде отраслей промышленности Масло И-5А используется для гидравлических систем различных строительных машин в качестве рабочей жидкости. Его используют также для замасливания волокон и жирования кож, в производстве масел, смазок и резин, изготовления паст, мастик, оконной замазки и др.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не более	6-8
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	140
Температура застывания, °С, не выше	-18
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,02
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,870
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	1

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

