



ЭСМА И-8А — масло промышленное дистиллятное

Применяют в различных отраслях промышленности для смазывания наиболее широко распространенных легконагруженных, высокоскоростных узлов и механизмов, замасливания волокон и в производстве масел, смазок и резин. Кроме того, И-8А применяют для жирования кож, изготовления паст, мастик, оконной замазки и др. Ряд отраслей народного хозяйства используют это масло в качестве рабочей жидкости для гидравлических систем различных строительных машин.

Также масло И-8А применяют для котонных и кеттильных трикотажных машин, малонагруженных узлов трения, работающих с частотой вращения 5-15000 мин-1, швейных и вязальных машин, шпинделей шлифовальных кругов металлорежущих станков, контрольно-измерительных приборов.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не более	9-11
Индекс вязкости, не менее	—
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	130
Температура застывания, °С, не выше	-15
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,02
Зольность сульфатная, %, не более	0,005
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,880
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	1,5

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

