



ЭСМА ИГП-30 — масло индустриальное минеральное

Масло ИГП-30 предназначено для применения в гидравлических системах металлорежущих станков различных типов, в т.ч. станков-полуавтоматов, обрабатывающих центров с аналоговыми (цикловыми) и цифровыми (ЧПУ) системами управления, автоматических линий и конвейеров – подачи, сборочных, обрабатывающих, кузнечно-прессовых, роторных обрабатывающих линий и систем подачи, вырубных, вытяжных прессов и прессов объемной штамповки различных типов, включая оборудованные полуавтоматическими и автоматическими системами подачи и установки заготовок и деталей.

Характеристики:

Наименование	Показатели
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с, не более	44,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	232
Температура застывания, °С, не выше	-19
Кислотное число, мг КОН на 1 гр. Масла, не более	0,7
Зольность сульфатная, %, не более	0,12
Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,884
Цвет на колориметре, ед. ЦНТ, не более	1,5

ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!

